

### **SCALA CON TORRETTA TELESCOPICA**



Scala appositamente studiata per consentire lavorazioni a sbalzo rispetto alla struttura del telaio di base.

Robusta base in acciaio verniciato e contrappesato che consente di potersi avvicinare in qualsiasi punto della struttura senza che il telaio urti il pezzo da lavorare.

Dotata, nella versione standard, di ruote in gomma da 150 mm., in alternativa è possibile richiedere ruote maggiorate.



La caratteristica principale di questo tipo di torretta telescopica è quella di mantenere lo stesso sbalzo per tutta l'altezza della scala. E' possibile richiedere la scala nella versione fissa e nella versione con piano regolabile ( altezza standard mt. 3 , si possono richiedere misure diverse ), nel secondo caso, la movimentazione del piano di lavoro è permessa da un argano manuale di nostra progettazione che permette di poter fermare il piano ogni 270 mm.



Per poter accedere al piano di lavoro, la rampa di accesso è costituita da gradini in lamiera mandorlata antisdrucciolo in alluminio con una pedana da 150 mm. i pioli che consentono l'accesso al piano con sezione 28 x 23 mm. Presentano anche loro una sagomatura antisdrucciolo.

La scala viene fornita con 4 livellatori manuali da inserire nelle sedi sul telaio della struttura. E' possibile richiedere diversi optional tra cui il cesto di protezione da applicare al piano di lavoro e il cancelletto.

Le altezze standard della torretta telescopica possono coprire uno spazio di lavoro da un minimo di 60 cm. Fino a 300 cm. Nel caso siano necessarie misure differenti oppure piani di lavoro su misura è possibile richiederlo in fase di preventivo.



Un'ulteriore sicurezza applicata sulla torretta telescopica, sono i salterelli a molla che permettono di bloccare il piano di lavoro consentendo un accesso sicuro e stabile.



MODELLO	3M	4M
H.min al piano mm.	600	600
H.max al piano mm.	3000	4000
H.min di lavoro mm.	2600	2600
H.max di lavoro mm.	5600	6600
Ingombri m.	2.0x0.80	2.1X0.80
Peso Kg.	200	220
N° livellatori	4	4
Portata Kg.	150	150
Gabbia protezione sbarco	opzional	Opzional
∅ ruote mm.	150	150